

Tenda AC5 - Wireless Router - 802.11ac Wave 2

802.11a/b/g/n/ac Wave 2 - Dual-Band

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Tenda
Hersteller Art. Nr.	AC5
EAN/UPC	6932849427554



Beschreibung

Der Tenda AC5 ist ein AC1200 Dual-Band Router und wurde speziell für kleine bis mittlere optische Heimnetzwerke geschaffen. Angetrieben von der 802.11ac Wave 2.0 Technologie, kombiniert der AC5 WLAN Dual-Band Geschwindigkeiten von bis zu 1167 MBit/s.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Tenda AC5 - Wireless Router - 802.11a/b/g/n/ac Wave 2 - Desktop
Gerätetyp	Wireless Router
Gehäusetyp	Desktop
WAN-Ports Anz.	1
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHz
Datenübertragungsrate	1167 Mbps
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, DDNS
Routing Protocol	Statisches IP Routing
Leistungsmerkmale	DMZ port, VPN-Support, Repeater-Modus, Kindersicherung, Betriebsmodus „Access-Point“, Firmware aktualisierbar, WISP-Modus, Wi-Fi Protected Setup (WPS), DHCP-Server, Port-Weiterleitung, Reset-Taste, DHCP-Reservierung, MU-MIMO-Technologie, Systemprotokoll, Beamforming-Technologie, Routermodus, Gästezugang
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac Wave 2
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Wireless Router
Gehäusetyp	Desktop
Anschlusstechnik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHz
Datenübertragungsrate	1167 Mbps
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, DDNS
Routing Protocol	Statisches IP Routing
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPS

WLAN-Rating	AC1200
Leistungsmerkmale	DMZ port, VPN-Support, Repeater-Modus, Kindersicherung, Betriebsmodus „Access-Point“, Firmware aktualisierbar, WISP-Modus, Wi-Fi Protected Setup (WPS), DHCP-Server, Port-Weiterleitung, Reset-Taste, DHCP-Reservierung, MU-MIMO-Technologie, Systemprotokoll, Beamforming-Technologie, Routermodus, Gästezugang
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac Wave 2, FCC, RoHS
Prozessor	1 x 1 GHz
RAM	64 MB DDR2 SDRAM
Flash-Speicher	8 MB
Statusanzeiger	System, WAN, LAN, Wi-Fi
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 LAN: 3 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
	Antenne
Antenne	Extern
Antennenzahl	4
Gain Level	5 dBi
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x Netzkabel
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.